

iQ500 LC67BCP50 Komínový odsavač par, 60 cm



A



Tento odsavač par vás přesvědčí nejen svým vysokým výkonem, ale i nadčasovým designem.

- ✓ Působivý výkon odsávání (640 m³ / h) zajistí důsledné odstranění pachů a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu, pouhých 60 db(A).
- ✓ Intenzivní stupeň je velmi účinný při silném množství kouře a automaticky se vypne po 6M provozu.
- ✓ Díky intuitivnímu ovládní TouchControl je nastavení osvětlení velmi pohodlné.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače : Nerez
 Typ konstrukce : Chimney
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130
 Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnost netto (kg) : 15,574
 Řízení : Elektrický
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 410
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 320
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 270
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 640
 Počet žárovek (ks) : 2
 Hlučnost dB : 60
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150
 Materiál tukového filtru : Washable aluminium
 EAN : 4242003831724
 Příkon (W) : 143
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Wall-mounted

zvláštní příslušenství

LZ57000	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní)
LZ53251	aktivní uhlíkový filtr
LZ53250	montážní sada pro cirkulaci
LZ50660	panel na zadní stěnu 60 x 65 cm
LZ12350	prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12250	prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ10FXJ05	Základní sada cleanAir pro cirkulaci
LZ10FXI05	Základní sada cleanAir pro cirkulaci
LZ00XXP00	CleanAir aktivní uhlíkový filtr



4 242003 831724

iQ500

LC67BCP50

Komínový odsavač par, 60 cm

Vybavení

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 32 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/60 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň 410 m³/h, intenzivní stupeň 640 m³/h
- výkon při cirkulaci:
 - max. normální stupeň: 270 m³/h, intenzivní stupeň: 320 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
 - max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
 - max. normální stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - Intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- touchControl ovládání s digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- dobřeh ventilátoru 10 min.
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 276 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- kazetový filtr s alu rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 143 W
- napětí: 220 - 240 V
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 598 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 598 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH):
 - 689 x 598 x 500 mm - montáž na vnější kanál
 - 809-1139 x 598 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ500 LC67BCP50 Komínový odsavač par, 60 cm

Rozměrové výkresy

