

iQ300  
LC96QFM50  
LC96QFM50 nerez  
komínový odsavač par, 90 cm

A



Odsavač par v designu pyramide: nadčasový design skloubený s výkonem.

- ✓ Výkonný motor s vysokou účinností 610 m<sup>3</sup>/h zajistí čerstvý vzduch ve vaší kuchyni.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvětlení zajistí přehledné vaření.
- ✓ S pouhými 61 dB je odsavač v provozu příjemně tichý.
- ✓ V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- ✓ Díky ovládání touchControl můžete velmi jednoduše zvolit stupeň odvětrání či intenzitu osvětlení.

#### Vybavení

##### Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače : Nerez

Typ konstrukce : Chimney

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 130

Výška komínu (mm) : 582-912/582-1022

Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 94

en: Minimum distance above an electric hob : 550

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Hmotnost netto (kg) : 12,0

Řízení : Elektrický

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 380

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 370

Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 300

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 610

Počet žárovek (ks) : 2

Hlučnost dB : 61

Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150

Materiál tukového filtru : Washable aluminium

EAN : 4242003802076

Příkon (W) : 220

Jištění (A) : 10

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Wall-mounted



4 242003 802076

#### zvláštní příslušenství

LZ57000 : cleanAir montážní sada pro cirkulaci , LZ56200 : cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní) , LZ50960 : panel na zadní stěnu , LZ12350 : prodloužení komínu odsavače par (1500mm) , LZ12250 : prodloužení komínu odsavače par (1000mm) , LZ10FXI00 : Základní sada cleanAir pro cirkulaci , LZ10DXU00 : Montážní sada pro cirkulaci , LZ10DXA00 : Aktivní uhlíkový filtr , LZ00XXP00 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr

**iQ300**  
**LC96QFM50**  
**LC96QFM50 nerez**  
**komínový odsavač par, 90 cm**

#### Vybavení

##### Druh provozu a výkon

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství

##### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 39.9 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: C\*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/61 dB\*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 380 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 610 m<sup>3</sup>/h
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591: 380 m<sup>3</sup>/hod.
- max. výkon odvětrání 380 m<sup>3</sup>/h při provozu s odvětráním dle DIN/EN 61591
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 380 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 610 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- se zpětnou klapkou
- max. stupeň odvětrávání: 610 m<sup>3</sup>/h
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: Max. normální stupeň: 300 m<sup>3</sup>/h Intenzivní stupeň: 370 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: Max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) Intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)

##### Vybavení

- elektronické řízení zajistí senzorové ovládání a LED-ukazatel
- 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- 2 x 1,5W LED osvětlení
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce

##### Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (v x š x h): 676-1006 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (v x š x h): 676-1116 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH): 744 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH): 744 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 744 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- příkon: 220 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m

\* Podle nařízení EU 65/2014

iQ300  
 LC96QFM50  
 LC96QFM50 nerez  
 komínový odsavač par, 90 cm

Rozměrové výkresy

