

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FLP60



A



zvláštní příslušenství

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11AXE61	Komín pro dekorativní odsavače par
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ10AXL50	Prodloužení komínu odsavače (1500 mm)
LZ10AXK50	Prodloužení komínu odsavače (1000 mm)
LZ10AFU00	Standardní cirkulační sada
LZ10AFT00	Standardní cirkulační sada (bez komínu)
LZ10AFS00	Long Life cirkulační sada
LZ10AFR00	Long Life cirkulační sada (bez komínu)
LZ10AFA00	Standardní pachový filtr (náhradní)
LZ00XXP00	Long Life pachový filtr (náhradní)

Odsavač par v ploché konstrukci s vysokým výkonem.

- ✓ Výkonný a tichý motor iQdrive s působivým sacím výkonem zajišťuje účinné odstraňování pachů a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu.
- ✓ Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu při silných výparech při vaření.
- ✓ Díky ovládání touchControl můžete velmi jednoduše zvolit stupeň odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Stupeň výkonu intenzivní - powerBoost - dočasně zvyšuje úroveň odsávání, když je v kuchyňském prostoru příliš mnoho páry, a to i s automatickým vrácením do původního nastavení.
- ✓ Příjemně tichý, přesto výkonný motor.
- ✓ Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Chimney

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 130

Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 430

en: Minimum distance above an electric hob : 450

en: Minimum distance above a gas hob : 600

Hmotnost netto (kg) : 21,919

Řízení : Elektrický

Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 394

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 527.0

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 717

Počet žárovek (ks) : 2

Hlučnost dB : 57

Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150

Materiál tukového filtru : Washable aluminium

EAN : 4242003761151

Příkon (W) : 143

Jištění (A) : 10

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Wall-mounted



4 242003 761151

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FLP60

Vybavení

Design

- plochý design
- černý se skleněným štítem

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 37.8 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hluchost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/57 dB*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h
- výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h
- hodnoty hluchnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- hodnoty hluchnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) Intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- touchControl ovládání
- funkce powerBoost
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- dobřeh ventilátoru 10 min.
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- účinný iQdrive motor
- obvodové odsávání
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- skleněný kryt filtru
- kazetový filtr s alu rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- osvětlení: 2 x 3W LED
- intenzita světla: 225 lux

Technické informace

- příkon: 143 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- 2 uchycení: přední a boční strana
- jednoduchá montáž na zeď

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 969-1239 x 890 x 263 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 1029-1299 x 890 x 263 mm

- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 500 mm x 890 x 263 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 1159 x 890 x 263 mm - montáž na komín 1229-1499 x 890 x 263 mm - montáž na prodloužení komínu

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FLP60

Rozměrové výkresy

